

FRAISEUSES
TOURS
PERCEUSES
TOURETS
UNIVERSELS
PERIPHERIQUES
MACHINES A BOIS
AUTRES

# FICHE PRODUIT



## Protecteur standard - Universels

### DESIGNATION : Bloc de verrouillage



Références : 2500 F / 2500 L

Dimensions : h. 115 x l. 70 x L. 222 mm

Poids brut : 5 kg

Couleur : Acier (support) / aluminium (bloc)

### DESCRIPTION / CARACTERISTIQUES


**2500F** : 2 Blocs de verrouillage dont l'un avec contacteur électrique pour pédale d'arrêt.

**2500L** : 2 Blocs de verrouillage dont l'un avec contacteur électrique pour barre sensible.

En fonction du montage qui aura été réalisé sur la machine outils et de la longueur du tube de raccordement sur les blocs indice D (voir notice de montage), il peut être nécessaire d'effectuer un « réglage de l'effort » à exercer sur la barre pour le déclenchement du contacteur électrique.

Pour effectuer ce réglage, vous devez opérer de la manière suivante. **Attention, il n'est pas nécessaire d'ôter le couvercle du boîtier.**

1. Desserrer le contre écrou de la vis butée.
2. Serrer la vis au maximum de sa course ou retirer là.
3. Faites pivoter le bloc de verrouillage sur son axe acier, de telle manière à libérer l'axe nylon et éventuellement le ressort.
4. Réduire la longueur de l'axe nylon de quelques millimètre , puis remonter l'ensemble.
5. Tester l'effort, si celui-ci est encore trop important, réduire de nouveau l'axe nylon.
6. Pour info, la même opération peut être réalisée en supprimant une ou plusieurs spires au ressort.



### COMPOSITION

1 : Sous ensemble boîtier

2 : Sous ensemble support de fixation

### CONDITIONNEMENT

Dimensions carton : 250 x 180 x 150 mm

Poids du carton : 5,5 kg



Tél. 33 (0)4 76 52 52 52 - Fax 33 (0)4 76 52 71 59  
www.parolai.com e-mail : protective@parolai.com

